

Требования к техническим характеристикам давальческого металла

Сталь: с пассивацией, без промасливания, без следов окисления.

Поверхность листа: гладкая, однородная, без вмятин.

Равномерно нанесенное покрытие цинка (от 80 г/м² до 120 г/м²).

Толщина листа: от 0,30 до 0,70мм.

Отклонение по толщине: +0,02 мм/-0,02 мм.

Ширина: от 1000 мм до 1250 мм (другие по согласованию с производителем).

Состояние края: кромка обрезана.

Внутренний диаметр рулона: 508 мм, 610 мм.

Намотка рулона должна быть ровной.

Бухта должна быть упакована и сопровождаться биркой с указанием толщины, ширины, метража, тоннажа и эмблемой изготовителя.

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

От выполнения всех требований по качеству металла - зависит качество нанесенного полимерного покрытия на предоставляемую Заказчиком оцинкованную рулонную сталь.

Все перечисленные требования к давальческому металлу **ОБЯЗАТЕЛЬНЫ** к выполнению! В противном случае, компания «АМУР-АНТИКОР» не несет ответственности за качество проделанных работ.

Директор ООО «АМУР-АНТИКОР»



Робу А.В.